



Merenkukuhallitus

TIEDOTUSLEHTI NRO 14/20.5.1994

KANAVALIIKENNESÄÄNNÖSTÖ

Merenkukuhallitus on 16.5.1994 tekemällään päätöksellä muuttanut aluksille ja puutavaralautoille asetettavista vaatimuksista valtion sulk- ja avokanavilla sekä avattavilla silloilla annetun merenkukuhallituksen päätöksen 3 §:n. Muutos tulee voimaan 20.5.1994.

Päätöksen 3 §:ään on muun muassa lisätty määräykset alusten ja puutavaralautojen suurimmista sallituista ulottuvuuksista Vaajakosken, Kuhankosken, Kuusan, Kapeenkosken ja Paatelan sulkukanavilla. Lisäksi Kiesimän kanavassa on alusten suurinta sallittua mastonkorkeutta alennettu.

Väyläosaston päällikkö
merenkukuneuvos

Kimmo Mannola

Toimistoinsinööri

Juhani Vainio

Asiaa koskevat tiedustelut:

Satamatoimisto

Tämä tiedotuslehti
korvaa tiedotuslehden:

12/1.5.1991 osittain

Dnro 5/30/94
ISSN 0430-5345

MERENKULKUHALITUS**MÄÄRÄYS****Antopäivä: 16.5.1994****Dnro: 5/30/94**

- Sisältöalue:** Aluksille ja puutavaralautoille asetettavat vaatimukset valtion sulku- ja avokanavilla sekä avattavilla silloilla
- Säädöserusta:** Asetus kanavien ja avattavien siltojen liikennesäännöstä (512/91) 3 ja 36 §
- Kohderyhmät:** Kanavilla liikennöivät alukset, varustamot, uittoyhdistykset, veneilijät ja kanavien käyttöhenkilökunta
- Voimassaoloaika:** 20.5.1994 - toistaiseksi
- Muuttaa määräyksen:** Merenkulkuhallituksen päätös aluksille ja puutavaralautoille asetettavista vaatimuksista valtion sulku- ja avokanavilla sekä avattavilla silloilla Dnro 4/30/91, 30.4.1991, 3 §

**MERENKULKUHALITUKSEN PÄÄTÖS
ALUKSILLE JA PUUTAVARALAUTOILLE ASETETTAVISTA VAATIMUKSISTA
VALTION SULKU- JA AVOKANAVILLA SEKÄ AVATTAVILLA SILLOILLA
ANNETUN MERENKULKUHALITUKSEN PÄÄTÖKSEN 3 §:N MUUTTAMISESTA**

Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 1994

Merenkulkuhallitus on
muuttanut aluksille ja puutavaralautoille asetettavista vaatimuksista valtion sulku- ja avokanavilla sekä avattavilla silloilla 30 päivänä huhtikuuta 1991 annetun merenkulkuhallituksen päätöksen 3 §:n seuraavasti:

3 luku. Muut kanavat ja avattavat sillat

3 §. Sallitut ulottuvuudet sulkukanavilla

Sulkukanavilla saavat liikennöidä alukset ja puutavaralautat, joiden suurimmat ulottuvuudet alavertailutasoa vastaavan vedenkorkeuden, mastonkorkeus kuitenkin ylävertailutasoa vastaavan vedenkorkeuden, aikana ovat enintään seuraavat:

Sulkukanavat	Kunta	Suurin sallittu				Alavertailutaso NN + m		Ylävertailutaso NN + m	
		pituus m	leveys m	syväys m	maston korkeus m	alakanava	yläkanava	alakanava	yläkanava
Kokenäenjoen vesistö									
Herraskosken kanava	Virrat	35,0	7,3	1,8	7,0	95,40	97,30	96,75	98,50
Lempäälän kanava	Lempäälä	145,0	7,5	1,8	5,5	76,60	78,80	77,15	79,60
Muroleen kanava	Ruovesi	35,0	7,3	2,4	12,0	94,50	95,40	95,55	96,55
Valkeakosken kanava	Valkeakoski	145,0	7,5	1,8	5,0	78,80	83,30	79,60	84,30
Kymijoen vesistö									
Kalkkisten kanava	Asikkala	450,0	10,0	2,4	11,0	76,80	77,70	77,65	78,80
Kerkonkosken kanava	Rautalampi	35,0	7,5	2,4	5,5	97,20	100,45	98,20	101,00
Kiesimän kanava	Rautalampi	35,0	7,5	2,4	5,9	94,85	100,45	95,60	101,00
Kolun kanava	Tervo	70,0	7,5	2,4	5,5	97,20	101,75	98,20	102,70
Neiturin kanava	Konnevesi	35,0	7,5	2,4	6,4	94,85	98,85	95,60	99,90
Vääksyn kanava	Asikkala	35,0	8,3	2,4	11,0	77,70	81,05	78,80	81,65
Vaajakosken kanava	Jyväskylän mlk	110,0	11,8	2,4	3,5	77,70	80,20	78,85	81,50
Ruhankosken kanava	Laukaa	110,0	11,8	2,4	4,8	80,20	84,20	81,50	85,60
Ruusan kanava	Laukaa	110,0	11,8	2,4	4,8	84,20	88,30	85,60	89,50
Rapeenkosken kanava	Äänekoski	110,0	11,8	2,4	4,8	88,30	91,00	89,50	92,50
Paatelan kanava	Suolahti	110,0	11,8	2,4	4,8	91,00	98,85	92,50	99,90
Vuoksen vesistö									
Ahkionlahden kanava	Maaninka	160,0	11,8	2,4	12,0	81,25	84,35	82,30	85,80
Joensuun kanava	Joensuu	160,0	11,8	2,4	12,0	75,10	75,45	76,60	77,15
Kaltimon kanava	Eho	80,0	11,8	2,4	10,5	84,00	93,00	85,50	94,20
Karvion kanava	Heinävesi	31,2	7,1	1,8	9,5	79,45	81,25	80,50	82,30
Kermin kanava	Heinävesi	31,2	7,1	1,8	9,5	77,05	79,45	78,20	80,50
Konnuksen kanava	Leppävirta	160,0	12,2	4,35	24,5	81,10	81,25	81,40	82,30
Kuuman kanava	Kontiolampi	80,0	11,8	2,4	12,0	75,80	83,80	78,60	84,20
Lastukosken kanava	Nilsinä	31,2	7,1	1,4	4,3	94,15	95,40	95,75	96,65
Nerkoon kanava	Lapinlahti	160,0	11,8	2,4	12,0	84,35	85,35	85,80	87,10
Pilpan kanava	Heinävesi	31,2	7,1	1,8	9,5	75,10	76,05	76,60	77,00
Taipaleen kanava	Varkaus	160,0	12,2	4,35	24,5	75,10	81,10	76,60	81,20
Taivallahden kanava	Heinävesi	31,2	7,1	1,8	12,5	95,45	100,40	95,60	101,05
Varistaipaleen kanava	Heinävesi	31,2	7,1	1,8	12,5	81,25	95,45	82,30	95,60
Vihovuonteen kanava	Heinävesi	31,2	7,1	1,8	9,5	76,05	77,05	77,40	78,20

Puutavaralautan suurin leveys saa edellä olevasta taulukosta poiketen olla Ahkionlahden, Joensuun, Kaltimon, Kuuman, Nerkoon, Vaajakosken, Kuhankosken, Kuusan, Kapeenkosken ja Paatelan kanavissa 15,0 metriä, Konnuksen ja Taipaleen kanavissa 12,5 metriä ja Kalkkisten kanavassa 18,0 metriä.

Hinattavan aluksen syväys saa olla 0,1 metriä edellä olevassa taulukossa esitettyä suurempi.

Sallitut mastonkorkeudet on ilmoitettu kyseisen väyläosan pienimmän alikulkukorkeuden mukaisesti.

Tämä päätös tulee voimaan 20 päivänä toukokuuta 1994.

Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 1994

Pääjohtaja

Kyösti Vesterinen

Väyläosaston päällikkö
merenkulkuneuvos

Kimmo Mannola